






Vista principal



N/D



N/D



N/D

Variaciones de producto:

- Color: N/A
- Talla: N/A
- Material:
- Presentación:
- Cantidad: 1
- Unidad: Pieza

Certificaciones:

- No especificadas en la FT compartida

ENERGY**ENERGY Eléctrico, Transformadores Monofásico**

Transformador monofásico ENERGY con devanado de cobre, aislamiento clase H y primario multivoltaje 440/460/480 V.

Modelo
Monofásico

Clave interna
Monofásico

SKU
Monofásico

Tipo de seguridad:

- No aplica

Características:

- Marca ENERGY
- Aislamiento clase H
- Embobinado de cobre
- Lámina de acero al silicio grano orientado
- Operación hasta 2300 msnm
- Nivel de ruido menor a 45 dB
- Diseño sin gabinete

Especificaciones:

- Capacidad: 130 V a 60 Hz
- Voltaje primario: 440V / 460V / 480V • Voltaje secundario: 230V
- Corriente primaria: 0.29 A
- Corriente secundaria: 0.57 A • Temperatura de operación: máximo 150 °C sobre el ambiente
- Dimensiones: frente 9.5 cm, fondo 9 cm, altura 9 cm, Peso aproximado: 1.5 kg

Usos / Beneficios:

- Adaptación de voltaje • Integración en sistemas eléctricos monofásicos • Aplicaciones industriales o de control que requieran transformación de voltaje