

GISA

GISA Guante Corte DFA23

Guante anticorte de mezcla elástica de Kevlar® con nitrilo espumado negro en la palma.



Vista principal



V. Superior



V. Inferior

Modelo
DFA23

Clave interna
GI - DFA23

SKU
10070070

Tipo de seguridad:

ESD | Corte | Temperatura | Abrasión

Características:

- Buen equilibrio entre protección, destreza y agarre.
- Agarre confiable en condiciones secas, húmedas o aceitosas.
- Resistencia al contacto intermitente con piezas calientes.
- Diseño flexible para operaciones repetitivas.

Variaciones de producto:

- Color: Amarillo | Negro
- Talla: 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
- Presentación: Paquete
- Cantidad: 1
- Unidad: Pieza

Certificaciones:

ANSI/ISEA 105 | EN 388 | EN 407 | EN 16350

Especificaciones:

- Tejido de Kevlar® y fibras elásticas sin costuras.
- Recubrimiento de nitrilo espumado en la palma.
- Puño elástico tejido.
- Dorso ventilado.

Nivel de protección:

- EN 388: 4X43B
- Corte ANSI: A2
- EN 407: X2XXXX
- Otras: ESD

Usos / Beneficios:

- Manipulación de cerámica.
- Soldadura por puntos.
- Manejo de piezas metálicas calientes.
- Ensamble automotriz.
- Procesos con aceite ligero.
- Manufactura general.