

Safe Fit

Safe Fit Guante Temperatura 802

Guante de aramida y poliéster de alta visibilidad con nitrilo Mach Finish y puntos de agarre.



Vista principal



V. Superior



V. Inferior

Modelo
802

Clave interna
SF - 802

SKU
10010061

Tipo de seguridad:

ESD | Corte | Temperatura | Punción | Abrasión

Características:

- Excelente resistencia al calor por contacto.
- Alta resistencia al corte y la abrasión.
- Agarre en condiciones secas y/o en presencia de agua y aceite.
- Alta flexibilidad y destreza para el manejo de herramientas.

Variaciones de producto:

- Color: Amarillo alta visibilidad | Negro
- Talla: 7 | 8 | 9 | 10
- Presentación: Bolsa
- Cantidad: 1
- Unidad: Par

Certificaciones:

EN 388 | ANSI/ISEA 105 | EN 407 | ESD Compliant

Especificaciones:

- Tejido de aramida y poliéster de alta visibilidad calibre 10.
- Nitrilo Mach Finish con puntos en palma y dedos.

Nivel de protección:

- EN 388: 4X43E
- Corte ANSI: A4
- Abrasión ANSI: 4
- Punción ANSI: 4
- EN 407: X3XXXX
- Otras: ESD

Usos / Beneficios:

- Manejo de materiales afilados.
- Manejo de objetos calientes.
- Industria automotriz.
- Construcción.
- Manufactura.
- Soldadura robótica.