

Safe Fit

Safe Fit Guante Usos generales 2400

Guante de uso rudo. Nitrilo laminado 2 capas color azul sobre forro de algodón. Completamente recubierto.



Vista Principal



Vista superior



Vista inferior

Modelo
2400

Clave interna
SF - 2400

SKU
10010350

Tipo de seguridad:

Químicos | Abrasión**Características:**

- Excelente para el manejo de piezas pesadas, metálicas y construcción.
- Para el manejo de plásticos y madera.
- Impermeable a grasas, aceite y refrigerantes.
- Guante que ayuda a la limpieza de los procesos de metal-mecánica.
- Sustituto natural de carnazas y piel.

Variaciones de producto:

- Color: Azul
- Talla: 9 | 10
- Presentación: Bolsa
- Cantidad: 1
- Unidad: Pieza

Certificaciones:

EN 388

Especificaciones:

- Nitrilo laminado 2 capas color azul sobre forro de algodón.
- Puño de seguridad.

Nivel de protección:

- EN 388: 4121

Usos / Beneficios:

- Industria automotriz.
- Trabajos de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- Industria de la madera y fabricación de muebles.
- Construcción y albañilería.
- Manejo de materiales.
- Industria del vidrio y acero.