



Vista producto

Galbe

Galbe Extintores M35-70

Extintor móvil GALBE para capacidades de 35, 50 y 70 kg, fabricada en lámina calibre 12.

Modelo
M35-70

Clave interna
M35-70

SKU
10570547

Tipo de seguridad:

Protección contra incendio | PQS según configuración certificada | Unidad móvil

Características:

- Unidad móvil fabricada en lámina rolada en frío, decapada, calibre 12.
- Tapas calibre 12 de 14 pulgadas de diámetro.
- Soldadura tipo MIG y pintura electrostática roja.
- Manubrio calibre 12, eje redondo con cuerda y llantas #8 de doble balero.
- Recubrimiento interior o fosfatizado.
- Manguera reforzada de PVC color negro para aire a presión.
- Válvula de 1 pulgada y manómetro Safety Mart 1.7 MPa para configuración PQS.

Especificaciones:

- Capacidades incluidas en una sola ficha: 35 kg, 50 kg y 70 kg.
- Manguera: presión de trabajo 300 PSI; presión de reventamiento 1,200 PSI.
- Temperatura de trabajo de manguera: -10 °C a 60 °C.
- Cople: 1 pulgada de acero al carbón.
- Válvula: ensamble 1 pulg 14 NPT; manómetro 1/8 pulg 27 NPT; salida de manguera 1/2 pulg 20 NF.
- Tubo sifón de PVC Ø 7/8 pulg.
- Manómetro: presión de trabajo 1.7 MPa; conexión 1/8-27 NPT.

Usos / Beneficios:

- Áreas industriales y operativas que requieren mayor capacidad de agente extinguidor.
- Zonas de producción, patios, almacenes y áreas con necesidad de equipo móvil.
- Uso con agente PQS cuando corresponda a la configuración certificada del equipo.

Variaciones de producto:

- Color: Rojo
- Talla: 35 kg | 50 kg | 70 kg
- Presentación: Sin empaque
- Cantidad: 1
- Unidad: Pieza

Certificaciones:

NOM-100-STPS-1994 declarada en la ficha | Manómetro conforme a NOM-045-SCFI-2000 y certificado ANCE ANC2401C00004521 (vigencia 14-abr-2025 a 13-abr-2027) | NOM-008-SCFI-2002 citada para unidades.

Nivel de protección:

Protección contra incendio | PQS según configuración certificada | Unidad móvil, Protección contra incendio | PQS según configuración certificada | Unidad móvil